



# CORALMASTIC R600

## Cementitious mastic sealant

### 彈性英泥補縫膠

#### 1.0 簡介

Coral mastic R600 是一種具彈性及良好變位承受度的補縫膠。它有高度防水效能及能與大部份建築物料，如英泥等強力黏合。它本身英泥性，所以亦能被蓋上其它英泥性物料。對於修補英泥性裂縫有可靠及長期性效能。

#### 2.0 技術資料

成份:	甲部－英泥+添加劑，乙部－樹脂
樹脂	白色液體 ph8,固體量為 50%
顏色:	深灰
延展長度:	120%
與英泥,木質黏合強度:	>1mpa
混合後施工時效	45 分鐘
凝固時間:	6 至 20 小時,視乎厚度

#### 3.0 應用範圍

各種英泥性裂縫，如牆身水缸等。

#### 4.0 應用指示

##### 準備工作:

清除施工面上塵埃及油脂物

#### 5.0 施工

將甲部及乙部用一慢速電鑽混合攪拌 3 分鐘直形成膠漿狀。切記勿加入水份。膠體可用抹刀或膠鎗注入裂縫。裂縫面應在施工前用水濕潤。如裂縫較闊可應用其他填充物塞入。

#### 6.0 技術支援

萬寶建築化工技術部很樂意為客戶提供技術意見。

#### 7.0 包裝和用量

甲部+乙部共 8 公斤一份，每公斤可填滿 0.67 公升容量。



# CORALMASTIC R600

彈性英泥補縫膠

## 8.0 應用圖例

