



# BITUPRUF E W240

## 水性環保瀝青防水塗料

### 1.0 簡介

BITUPRUF E W240 是水性單組份瀝青膠塗料，它能自行凝固成無縫防水膠膜。BITUPRUF E 是簡單實用的室內用防水層，適用於一般家居，擋土外牆、幕牆安裝前的抗雨層等。BITUPRUF E W240 以特殊凝固，從底部開始至面層，凝固時特快及不會出現底層及中層不乾現象，BITUPRUF E W240 符合英式規格 BS3612 及 B3690(1982)等適用於水管及地下管道防水層要求。

### 2.0 技術資料:

外觀狀態	膠液
顏色	黑色
固體量	70%
比重	>100 °C
彈性	1.1g/ml
抗裂紋	合格 DIN 52123 德國規格 達至 2.5mm 裂縫
伸張限	>100 % ASTM D412 美國規格
黏結度(水泥面)	>0.4N/mm <sup>2</sup>
抗水壓度(7 BAR 24 小時)	合格 DIN1048 德國規格
吸水度	< 1% ASTM D570-81 美國規格

### 3.0 一般應用範圍

浴室、花槽、擋土牆、排水管道、內牆等。

### 4.0 應用方式

- 基面必須清潔，無污物、裂縫、空鼓、油脂及其它障礙物;
- 攪拌均勻桶內物料，無須稀釋，直接用硬油掃塗於基面上;
- 待第一層表面乾透(用手碰觸測試)，再在直面方向平均塗上;
- 如用毛卷輾，塗第一層便可達至標準，但仍可加上第二層;
- 如在施工前發現有特殊裂紋面，可用 W240 及萬寶不織加強布做一夾層修補後才開始施工。

### 5.0 用量

地面抗潮層: 1.0kg/m<sup>2</sup>      牆身水壓層: 2.0kg/ m<sup>2</sup>

### 6.0 包裝

20 公升/桶

### 7.0 健康與安全

BITUPRUF E W240 是水溶性、無毒、非易燃。詳情可參考萬寶產品安全指引。

